

### SOLID PVC LAMINATED

#### VAN TOEPASSING

In openbare gebouwen en woonruimtes  
 In verwarmde, bewoonde ruimtes  
 In dakhellingsbereik van 15°-90°  
 Geschikt op alle profielhoogtes met correcte gootstukken

#### KENMERKEN

Dakraam uit PVC met centraal draaipunt  
 Gehard buitenglas  
 Gelamineerde binnenruit  
 Uitstekende isolatie  
 Weerstand tegen hoge vochtigheid  
 Onderhoudsvrij PVC-profiel  
 Elegante handgreep onderaan het dakraam  
 Twee passieve ventilatieposities via handgreep  
 Systeem met dubbele afdichtingsrubber tussen kader en draaiend deel  
 Dubbele lage emissie-coating  
 Eenvoudige installatie  
 10 jaar garantie

#### MATERIAAL

Loodvrij PVC  
 Met staal versterkt  
 Inzetstuk met polystyreen isolatie

#### AFDEKKINGSONDERDELEN

Aluminium, gelakt, grijze kleur (RAL 7043)

#### HANDGREEP

Ergonomisch ontworpen gegoten zink handgreep, gelakt

#### SCHARNIER

Draaischarnier




### APY B1000

RUIT	
Constructie	33.2-14-4H
Dikte van beglazing (mm)	24
Lage emissie	■ ■
Gas	Argon
Gehard	■
Gelamineerd	■
U <sub>g</sub> (W/m²K)	1.0
Totale zonne-energie transmissie	0.52
RAAM	
U <sub>w</sub> (W/m²K)	1.3
Waterdichtheid	E1500
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	Class C4
Geluidsreductie	34 (-1,-4) dB
KLEUR	
Wit	■

#### MATEN

MAAT-CODE	NOMINALE GROOTTE	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Effectieve lichtoppervlakte m²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

#### GOOTSTUKASSORTIMENT VOOR VERSCHILLENDE DAKMATERIALEN\*



LSX

**LEI**  
 Geschikt voor leistenen en platte daken, tot 8 mm (max algehele dikte is 16 mm)



TFX

**DAKPAN**  
 Geschikt voor dakpannen met laag profiel en geprofileerde materialen tussen 16-50 mm




FTX

**VLAKKE SLUITINGSPANNEN**  
 Geschikt voor vlakke sluitingspannen tussen 16 en 50 mm.



UFX

**UNIVERSEEL**  
 Geschikt voor dakpannen met hoog profiel en geprofileerde materialen tussen 16-120 mm



SSX

**OPSTAANDE RAND**  
 Geschikt voor staalplaatafdekkingen met opstaande rand

\* Er zijn ook combi-oplossingen beschikbaar, neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

#### ASSORTIMENT ROLGORDIJNEN\*



DUA

**VERDUISTEREND ROLGORDIJN**




RHA

**ROLGORDIJN**



MIA

**BUITENZONWERING**



SSR

**ROLLUIK**



\*Voor de juiste productcode van rolgordijnen, neemt u het type rolgordijn, de maat van het dakraam en de kleurcode, d.w.z. DUA C2A 4219