

SLIM PINE

VAN TOEPASSING

In openbare gebouwen en woonruimtes

In verwarmde, bewoonde ruimtes

In dakhellingsbereik van 15°-90°

Geschikt op alle profielhoogtes met correcte gootstukken

KENMERKEN

Dakraam uit hout met centraal draaipunt

Smal, zichtbaar frame

Gehard buitenglas

Elegante handgreep onderaan het dakraam

Twee passieve ventilatieposities via handgreep

Systeem met dubbele afdichtingsrubber tussen kader en draaiend deel

Dubbele lage emissie-coating

Eenvoudige installatie

10 jaar garantie

MATERIAAL | HOUT EN AFWERKING

Ovengedroogd, gelamineerd dennenhout

Hout uit FSC-gecertificeerde bossen

Antischimmelbescherming

Lak op waterbasis

AFDEKKINGSONDERDELEN

Aluminium, gelakt, grijze kleur (RAL 7043)

HANDGREEP

Ergonomisch ontworpen gegoten zink handgreep, gelakt

SCHARNIER

Draaischarnier



DPY B900

RUIT

| | |
|----------------------------------|---------|
| Constructie | 4-16-4H |
| Dikte van beglazing (mm) | 24 |
| Lage emissie | ■ ■ |
| Gas | Argon |
| Gehard | ■ |
| U _g (W/m²K) | 1.0 |
| Totale zonne-energie transmissie | 0.55 |

RAAM

| | |
|-------------------------------|---------------|
| U _w (W/m²K) | 1.3 |
| Waterdichtheid | E1350 |
| Luchtdoorlatendheid | Class 4 |
| Weerstand tegen windbelasting | Class C4 |
| Geluidsreductie | 32 (-1;-5) dB |


KLEUR

| | |
|-----------------|---|
| Natuurlijk hout | ■ |
|-----------------|---|

MATEN

| MAAT-CODE | NOMINALE GROOTTE | BUITENMAAT KOZIJN | | GLASMAAT | | ZICHTBAAR GLAS | | |
|-----------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------------------------------|
| | | Breedte | Hoogte | Breedte | Hoogte | Breedte | Hoogte | Effectieve lichtoppervlakte m² |
| C2A | 55 x 78 cm | 55 cm | 77,8 cm | 39,8 cm | 64,9 cm | 37,3 cm | 59 cm | 0.220 |
| C4A | 55 x 98 cm | 55 cm | 97,8 cm | 39,8 cm | 84,9 cm | 37,3 cm | 79 cm | 0.295 |
| F6A | 66 x 118 cm | 66 cm | 117,8 cm | 50,8 cm | 104,9 cm | 48,3 cm | 99 cm | 0.478 |
| M4A | 78 x 98 cm | 78 cm | 97,8 cm | 62,8 cm | 84,9 cm | 60,3 cm | 79 cm | 0.476 |
| M6A | 78 x 118 cm | 78 cm | 117,8 cm | 62,8 cm | 104,9 cm | 60,3 cm | 99 cm | 0.597 |
| M8A | 78 x 140 cm | 78 cm | 139,8 cm | 62,8 cm | 126,9 cm | 60,3 cm | 121 cm | 0.729 |
| S6A | 114 x 118 cm | 114 cm | 117,8 cm | 98,8 cm | 104,9 cm | 96,3 cm | 99 cm | 0.953 |

GOOTSTUKASSORTIMENT VOOR VERSCHILLENDE DAKMATERIALEN*



LSX

LEI
Geschikt voor leistenen en platte daken, tot 8 mm (max algehele dikte is 16 mm)



TFX

DAKPAN
Geschikt voor dakpannen met laag profiel en geprofileerde materialen tussen 16-50 mm




FTX

VLAKKE SLUITINGSPANNEN
Geschikt voor vlakke sluitingspannen tussen 16 en 50 mm.



UFX

UNIVERSEEL
Geschikt voor dakpannen met hoog profiel en geprofileerde materialen tussen 16-120 mm



SSX

OPSTAANDE RAND
Geschikt voor staalplaatafdekkingen met opstaande rand

* Er zijn ook combi-oplossingen beschikbaar, neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

ASSORTIMENT ROLGORDIJNEN*



DUA

VERDUISTEREND ROLGORDIJN




RHA

ROLGORDIJN



MIA

BUITENZONWERING



SSR

ROLLUIK

contrio.com

* Voor de juiste productcode van rolgordijnen, neemt u het type rolgordijn, de maat van het dakraam en de kleurcode, d.w.z. DUA C2A 4219