

SSR

ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE

KENMERKEN

De meest effectieve oplossing om de hitte buiten te houden

Sluit licht volledig buiten

Beschermt tegen inbraak

Geeft u 100% privacy

Kant-en-klare oplossing, vereist geen extra werk

Compatibel met io-homecontrol®

Het rolluik kan na de installatie van het dakraam op éénder welk moment geïnstalleerd worden

Past niet op dakramen met een hoog draaipunt

Past niet op de oudere generatie dakramen van Altaterra (DP, DV, AA, AP, AV, MOEV ramen)

3 jaar garantie



TOEPASBAAR

In publieke gebouwen en woonhuizen

In daken met een dakhelling van 15-90°

Ontworpen om perfect te passen op dakramen geproduceerd door Altaterra, ongeacht het dakbedekkingsmateriaal

MATERIAAL

Gecoat aluminium

Dubbel geïsoleerde aluminium lamellen voor een beter isolatie van warmte en geluid

WERKING

Elektrische bediening 24V 4-staps buismotor

Inclusief wandschakelaar

Meerdere rolluiken kunnen worden bediend met één wandschakelaar

SSR COMPATIBILITEITSTABEL

DAKRAAM MAAT (CM)	DAKRAAM MAATCODE	ROLLUIK
55x78	C2A	SSR C2A
55x98	C4A	SSR C4A
66x118	F6A	SSR F6A
78x98	M4A	SSR M4A
78x118	M6A	SSR M6A
78x140	M8A	SSR M8A
114x118	S6A	SSR S6A